

## UNİLİNE 380

<b>ÖZELLİKLER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Su ve elektrik bağlantıları, bağlantının rahatlığı için koruyucu kasanın üstü boyunca dış kısımdadır.</li><li>• Hareket edebilir giriş ızgarası, filtreye kolay erişimi sağlar.</li><li>• Alt panel, kolay erişim için menteşelenmiştir.</li></ul>
<b>KONUTLAR</b>	Ünite ve onun koruyucu kaplaması (En üst panel), sıkı ünite şeklindedir. Çıkış hava düzelticisi, alçak bir türbülans ve yönlü bir hava akışı yaratır.
<b>TESİSAT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Panelin üstü contalıdır.</li><li>• Giriş ızgaraları ve çıkış hava düzenleyicisi caziptir.</li><li>• Fanlar 5 hız seviyesine sahiptir.</li><li>• Montaj yüksekliği 3,5-4,0 m</li><li>• Tozdan koruyan trafik beyaz kaplamalı(RAL 9016);giriş ızgarası ve hava düzenleyicisini tozdan koruyan beyaz alüminyum(9006 ile aynı)</li><li>• Uzunluk 2/2,5 m</li></ul>

Birim Genişliği,m	2,0	2,5
Hava hacimsel akışı(m <sup>3</sup> /h)	6200	7300
Çıkış Isısı(max.) 75/65°C,t <sub>L1</sub> =20°C (kW)	45,9	56,9
Yükseklik/Derinlik(mm)	685/770	
Max.Boşaltım yüksekliği ,m	3,5-4,0	